GEOCEPT GMBH

Tracking

Keine Vertragsbindung!

Profi-GPS-Ortung ab

6 Cent pro Tag

inkl. Mobilfunk und Portalzugang



GEOCEPT Trailer Tracker

Ortung für Anhänger, Auflieger und Baumaschinen

Die Trailer Tracker sind Ortungslösungen für Objekte, die längere Zeit von der externen Stromversorgung getrennt werden können und weiterhin die Positionsänderungen übermitteln sollen.
Der Anschluss von einem Eingangssignal (z.B. Trailer angehängt) ist möglich. Anhänger oder Auflieger sind typische Anbauobjekte. Der interne Akku des Trackers wird automatisch geladen, sobald der Anhänger am Strom hängt.

- **Ideal für Anhänger**
- **Signal bei Trailer angehängt**
- **IP67: wasserdicht, geschützt vor Staub**
- **Sehr robust gegenüber Hitze, Kälte und Erschütterungen**
- **Konstantes Tracking während Fahrt**
- **Variables Tracking während Abstellen**
- **Automatische Aufladung, wenn Objekt an Stromversorgung**
- **E-Zulassung für Fahrzeugfestanbau**

Anbringung: Die wasserfesten Geräte werden typischerweise seitlich oder oben an der Außenhülle des Objektes verschraubt, vernietet oder verklebt.

Wichtig: Um die Positionsermittlung zu garantieren, ist darauf zu achten, dass es freie Sicht zum Himmel gibt; keine Holz- oder Metallschicht darf sich zwischen Tracker/GPS-Antenne und Himmel befinden. Eine Anbringung unter Kunststoff oder Glas ist jedoch möglich. Eine Anbringung zur Straße ausgerichtet als Reflexionsfläche (unter dem Chassis) funktioniert ebenso.





GEOCEPT Trailer Tracker medium

Kompakt und robust – für die Montage im Außenbereich

Der GEOCEPT Trailer Tracker medium ist ein kompakter und wasserdichter GPS-Tracker für Anhänger, Auflieger, Kühlauflieger und Baumaschinen. Er wird an die Bordspannung des Fahrzeugs angeschlossen (7–32 V). Der interne Backup-Akku mit 2000 mAh überbrückt Zeiten ohne Stromversorgung – zum Beispiel wenn der Auflieger abgekoppelt ist: bei einer Positionsmeldung am Tag rund 130 Tage.

Technische Daten:

Schutzklasse:	**IP67** (wasser- und staubdicht)
Temperatur:	-30 °C bis +75 °C
Ortung:	GPS, GLONASS und Galileo, Genauigkeit unter 2 m
Mobilfunk:	4G (LTE Cat 1) mit Rückfall auf 2G
Bluetooth:	5.3 (BLE) für externe Sensoren
Interne Sensoren:	Bewegungssensor
Größe (L x B x H):	111 x 55 x 26 mm
Gewicht:	161 g
Stromversorgung:	Eingangsspannung 7-32 V
Zusatzfunktionen:	1 Zündungseingang, 1 digitaler oder analoger Eingang (z.B. Trailer angehängt)
Batterie:	Backup-Akku 2000 mAh (rund 130 Tage bei 1 Positionsmeldung am Tag)
Prüfzeichen:	CE, E-Zulassung für Fahrzeugfestanbau



Preise:

Artikel-Nr. G91710:	180,00 EUR zzgl. MwSt. (Mindestbestellmenge 3)

Ab 100 Stück sind Mengenrabatte möglich.

GEOCEPT • Industriestraße 1, 77731 Willstätt • +49 7852 99 495 90 • info@geocept.de • www.gps-preiswert.de